



Maßbild-Skizze



Merkmale Konfiguration: CGW20HC2R3000Z0H

Baureihe	CG	
Ausführung	W	Flansch Block
Größe	20	
Lastklasse	H	Super-Schwerlast
Laufwagen-Befestigung	C	Von oben oder unten
Anzahl Laufwagen	2	
Schienen-Befestigung	R	Von oben
Schienenlänge [mm]	3000	
Vorspannung	Z0	Sehr leichte Vorspannung
Genauigkeitsklasse	H	
Schiene pro Achse	1	
Staubschutz	SS	
Langzeit-Schmiereinheit	N	ohne
Abdeckband	N	ohne Abdeckband
Beschichtung	N	ohne


Tragzahlen und Momente



Baureihe/ Größe	Dynamische Tragzahl C_{dyn} [N] ¹⁾	Statische Tragzahl C_0 [N]	Dynamisches Moment [Nm]			Statisches Moment [Nm]		
			M_x	M_y	M_z	M_{0x}	M_{0y}	M_{0z}
CG_20H	32700	47960	344	344	344	480	480	480

¹⁾ Dynamische Tragzahl für 50.000 m Fahrweg


Abmessungen des Laufwagens [mm]



Baureihe/ Größe	Montagemaße [mm]			Tragzahlen [N]		Gewicht [kg] m
	H	H ₁	N	C_{dyn}	C_0	
CGW20HC	30	4.6	21.5	32700	47960	0.47

Baureihe/ Größe	Abmessungen des Laufwagens [mm]																		
	W	B	B ₁	C	C ₁	L ₁	L	K ₁	K ₂	M	G	G _n	T	T ₁	T ₂	H ₂	H ₃	L _K	L _{K1}
CGW20HC	63	53	5	40	35	68.5	90.9	-	5.5	M6	6	-	6.5	7.7	-	3.7	3.5	-	-

Abmessungen der Profilschiene [mm]



Baureihe/ Größe	Montageschraube für Schiene	Abmessungen der Profilschiene [mm]								
		W _R	W _B	H _R	D	H	d	P	L _K	L _{K1}
CGR20R	M5 x 25	20	-	20.55	9.5	8.5	6	60		

Angaben für Ihre Bestellung:

CGW20HC2R3000Z0H
 Profilschienenführung
 erstbefettet
 - Teilstück 1 (1x): 3000 mm (30 / 49x60 / 30)
 Abdeckkappen: C5 (50 Stück)
 CGW20HCZ0H (2 Stück)
 Schmiernippel gerade

Hinweis:

Die Hinweise zur Schmierung und Montage können Sie aus unserer Montageanleitung entnehmen
<https://www.hiwin.de/hiwin/de/EUR/service/downloads>